

# Bio Silitanit Füller

**Eigenschaften:** Mineralische Innenfüllfarbe für Haarrisse im Putz. Die Risse dürfen sich nicht mehr bewegen. Mit dieser Farbe können Putzrisse bis 0,5 mm dauerhaft zugeschlämmt werden. Dabei wird der im Bio Silitanit Füller vorhandene Kalk nicht nur als Farbe, sondern auch als Bindemittel genutzt, was zusammen mit den Zuschlagstoffen zur Vermörtelung der Risse führt. Die Atmungsaktivität und der angenehme Geruch dieser Farbe ermöglichen ein gesundes Wohnen und geben den Bewohnern ein behagliches Raumklima. Der Bio Silitanit Füller eignet sich sowohl als Grund- als auch als Deckbeschichtung und wird zur dauerhaften Sanierung von Rissen eingesetzt.

**Anwendung:** Auf allen

- mineralischen Untergründen wie Kalk- und Silikatfarben, Kalk-, Kalkzement-, Zement-, Lehm-, Gipsputzen.
- Dispersionsuntergründen wie Dispersionsfarben und Kunstharzputzen.

Ungeeignete Untergründe sind glänzende Dispersionsfarben, Lackuntergründe und Latexfarben. Die Risse dürfen nicht mehr arbeiten. Im Zweifelsfall sollte eine Gipsmarke angesetzt werden, um Bewegungen im Bauwerk zu kontrollieren.

**Verarbeitung:** Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Es darf nicht bei Temperaturen unter 5°C gestrichen werden. Der Bio Silitanit Füller kann sowohl mit der Bürste, der Rolle oder per Airless-Spritzverfahren aufgetragen werden. Beim ersten Anstrich kann Bio Silitanit Füller mit max. 3% Wasser auf Verarbeitungskonsistenz eingestellt werden. Der zweite Anstrich kann ebenfalls mit dem Bio Silitanit Füller ausgeführt werden, wenn das Rissbild dies zwingend notwendig erscheinen lässt. Ein zweiter Anstrich kann nach 12 Stunden Trockenzeit aufgetragen werden. Der Bio Silitanit Füller kann mit eingesumpften Erd- oder alkalibeständigen Abtönfarben individuell abgetönt werden, allerdings sollte sich der gewünschte Farbton im Pastellbereich bewegen.

**Verbrauch:** Je nach Struktur bzw. Untergrund zwischen 200 ml bis 400 ml. Diese Angaben beziehen sich auf **einen** Anstrich und **einen** Quadratmeter. Der genaue Verbrauch ist durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

**Reinigung:** Werkzeuge mit klarem Wasser gut ausspülen.

**Lieferung:** In Plastikeimern mit 5 oder 15 l Inhalt.

**Lagerung:** Die Farbe ist frostempfindlich und darf nur in frostsicheren Räumen gelagert werden. Gut verschlossen ist sie über ein Jahr haltbar.

**Zur Beachtung:** Nicht zu streichende Flächen müssen vor dem Anstrich abgedeckt werden, um sie vor Farbspritzern zu schützen. Bio Silitanit Füller ist hochalkalisch, deshalb müssen Augen und Haut beim Verarbeiten der Farbe geschützt werden. Sie darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.

## Ätzend, enthält Kalkhydrat!

EU Grenzwerte für Bio Silitanit Füller (Produktkategorie A/a): max. 30 g/l VOC 2010

Bio Silitanit Füller enthält max. 30 g/l VOC



Artikelnummer:  
5L: 31051 | 15L: 31151